

Flow Meter

流量計
FM型



全ての流体の流量を測定するゲージ。
オプションで指定流量の発信と、最低
流量を発信することもできる、差圧式
の流量計。

□ 特 長

- 流量が一目瞭然。
- 流体：液体・気体・蒸気
- 配管サイズが豊富(7 種)
- 配管方向を選定することが可能。
- 流れ方向(IN→OUT)は標準で、【← ↓ ↑】も選択可能。

□ 仕 様

- 本 体 材 質：ブロンズ・SUS316
- シール材質：バイトン・EPDM・テフロン
- サイズ(NPT)：1/4"～3"
- 流 量 単 位：液体 ℓ/min 気体 Nm^3/h 蒸気 P/h
- 圧 力：1.3 MPa
- 温 度：-34℃～100℃
- 粘 度：10～500cst

FM-4-B-**F**40-V-1S2

流量計	サイズ	材質	F:フルスケール 40 ℓ/min P-20流量参考	シール材質 (参考温度)	(オプション) 電気信号接点
	2: 1/4"	B: ブロンズ		V: バイトン -40℃ ～ 200℃	1S2
	4: 1/2"	S: SUS316		E: EPDM -30℃ ～ 150℃	2S2
	6: 3/4"			T: テフロン -180℃ ～ 260℃	
	8: 1"				

□ 用 途

- 化学プラント
- 医薬品工場
- 冷却水の流量計測
- 工作機械オイル管理
- 飽和水蒸気
- タービンオイルの計測
- コンプレッサーエアーコントロール